

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
100 - Opal HO -  
Módulo lineal  
Emergencia


Código  
T012MX940ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR                            | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90                                     | Opal                                                                              | 83W<br>5873lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                            | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION DE EMERGENCIA) |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                  |                             |      |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
|  | 4000K            | H(m)                        | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|                                                                                      | Ra90             |                             | 109° |                       |      |
|                                                                                      | Fixture Power    | 83W                         | 1    | 2.82                  | 2111 |
|                                                                                      | Source Flux      | 5873lm                      | 2    | 5.64                  | 528  |
|                                                                                      | Fixture Flux     | 5873lm                      | 3    | 8.46                  | 235  |
|                                                                                      | Efficacy         | 71lm/W                      | 4    | 11.28                 | 132  |
|                                                                                      | G0301A           | I <sub>max</sub> =359cd/klm |      |                       |      |
|                                                                                      | I <sub>max</sub> | 2111cd                      | 5    | 14.10                 | 84   |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia.

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética                     | E                |
| Potencia nominal                                   | 72W              |
| Flujo nominal                                      | 5873lm           |
| Índice de reproducción cromática                   | 90               |
| Rf                                                 | 92               |
| Rg                                                 | 101              |
| CCT nominal                                        | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                           | Directa                                         |
| Óptica                            | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                   | 5873lm                                          |
| Flujo luminaria de emergencia BLF | 5,5aaa%                                         |
| Rendimiento luminoso              | 71lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 100mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Color y acabado      | Negro               |
| Dimensiones          | AxBxH 2336x100x80mm |
| Peso                 | 7,7Kg               |
| Versión              | Lineal              |
| Grado de protección  | IP40                |
| Resistencia mecánica | IK02                |

Datos técnicos

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 83W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                |
| Driver incluido       | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Códigos para completar

### Pantalla



| CÓDIGO  | DIMENSIONES |
|---------|-------------|
| A002LL1 | L = 6 m     |
| A002LL2 | L = 9 m     |
| A002LL3 | L = 15 m    |

Pantalla OPAL (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 100 - OPAL.

## Accesorios

### Tapones de cierre



| CÓDIGO  | COLOR |
|---------|-------|
| A003L1B | ●     |

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 100.

### Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004B  | ●     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

### Panel de cobertura



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A005LB | ●     |

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.

Para LOGICO EASY System 100.

### Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006L  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007L  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN |
|--------|---------|
| A008T  | L=6m    |
| A008U  | L=5m    |
| A008V  | L=4m    |
| A008W  | L=3m    |
| A008X  | L=2m    |
| A008Y  | L=1m    |
| A008Z  | L=0,5m  |

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



| CÓDIGO | VERSIÓN       |
|--------|---------------|
| A009Z  | 3 Poli ON-OFF |

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.