

LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Keplero 160 Acero inoxidable


Código  
E017MFL830ELACB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80          | MWFL<br>45°                                                                       | 7,4W<br>563lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                              |                  |       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|  | 3000K                        | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                      | Ra80                         |                  | 45°   |                       |
|                                                                                      | Fixture Power                | 7W               | 1     | 0.84 871              |
|                                                                                      | Source Flux                  | 859lm            | 2     | 1.67 218              |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 563lm            | 3     | 2.51 97               |
|                                                                                      | Efficacy                     | 77lm/W           | 4     | 3.35 54               |
| TS1938                                                                               | I <sub>max</sub> =1014cd/klm | I <sub>max</sub> | 871cd | 5 4.19 35             |

Datos técnicos

Concept

Proyector compacto empotrable fijo equipado con lámparas de LED.

Lámpara

LED High Power de alta eficiencia Ra80. Disponible bajo petición de la temperatura color 3500K .

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 6,4W             |
| Flujo nominal                    | 859lm            |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 85               |
| R <sub>g</sub>                   | 93,8             |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 100000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema óptico compuesto por lente de PMMA de grado óptico y filtro holográfico difusor. |                                               |
| Óptica                                                                                   | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                  | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                                        | 65,53%                                        |
| Flujo luminaria                                                                          | 563lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                     | 76lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                  | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cuerpo de presufusión de aluminio con 3 capas de protección: anodización, cataforesis y pintura de color negro. Anillo decorativo ultraplano de acero inoxidable cepillado (AISI 316) con borde biselado (acabado copper bronze). Versión con cristal de protección antideslizante para áreas públicas peatonales. Tornillos Torx antivandalismo A4 de acero inoxidable. |                        |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Copper bronze          |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ØxH 161x175mm          |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,82Kg                 |
| Versión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cristal antideslizante |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP66,IP67,IP68         |
| Resistencia mecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IK10                   |

Características eléctricas

|                                                      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación 220-240Vac con driver integrado ON-OFF. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                   | 7,4W                                                                                          |
| Alimentación                                         | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                 | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                | ON-OFF - PUSH                                                                                 |
| Driver incluido                                      | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                 | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Arqueta de instalación de nylon, a solicitar por separado. La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente. Resistente a una carga estática de 20kN.

Notas

Todos los cuerpos de iluminación se deben completar con una poceta de instalación. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). Todas las versiones de KEPLERO responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. Las bajas temperaturas sobre el cristal, las convierten en aptas para la instalación en "áreas especiales", como espacios dedicados a los niños. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

## Caja de empotrar



| CÓDIGO | H     | Ø     |
|--------|-------|-------|
| 1E2521 | 200mm | 166mm |

Arqueta de instalación.  
Arqueta de nylon de color gris.  
Para instalaciones a ras y salientes.

## Accesorios

## Herramienta



| CÓDIGO |
|--------|
| 1E0388 |

Ventosa para el levantamiento del cristal.

## Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| 1E2769 |

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



| CÓDIGO |
|--------|
| 1E2494 |

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



| CÓDIGO |
|--------|
| A013B  |

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II.  
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE II  
IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.