WANDANBAULEUCHTEN


CCTEvo Tube 180 Wandinstallation - Direkte

Art.-Nr.
1T9701EL



LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	VWFL 75°	22W 1616lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
230Vac 50Hz ON-OFF	



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

2,5 IP20 CE



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			75°	
Fixture Power	22W	1	1.53	1296
Source Flux	2884lm	2	3.05	324
Fixture Flux	1616lm	3	4.58	144
Efficacy	73lm/W	4	6.10	81
Imax	1296cd	5	7.63	52

Technische Daten

Konzept

Wandleuchte für LED-Leuchtmittel mit direkter Lichtemission.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	19,6W
Nenn-Lichtstrom	2884lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	92
Rg	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Abschluss-Trennring aus thermoplastischem Material. Optik bestehend aus Reflektor aus Thermoplastmaterial mit Metallic-Grau-Finish, Abschlussblende aus gehärtetem sandgestrahltem Glas, interner Rekuperator aus hochreflektierendem weißem Thermoplastmaterial.

Abstrahlung	Direkt
Optik	VWFL
Abstrahlwinkel	VWFL
Optische Effizienz	56,04%
Leuchten-Lichtstrom	1616lm
Lichtausbeute	73lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Interne Struktur aus verzinktem Stahl und passiver Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kataphorese-Schutzbehandlung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 182x273mm
Gewicht	2,5Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter Treiber, verfügbar als elektronische ON-OFF Version. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	22W
Betriebsgerät	230Vac 50Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Kit mit Befestigungsplatte zur Wandmontage bereits im Produkt enthalten.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.