

LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

# Keplero 280 Fijo

Código  
E014MFR827ELCCB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2700K<br>80          | FL<br>29°             | 34,3W<br>3913lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|               |                              |                  |         |                       |      |     |
|---------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|------|-----|
|               | 2700K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|               | Ra80                         |                  | 29°     |                       |      |     |
| Fixture Power | 34W                          | 1                | 0.52    | 13154                 |      |     |
| Source Flux   | 4662lm                       | 2                | 1.03    | 3289                  |      |     |
| Fixture Flux  | 3913lm                       | 3                | 1.55    | 1462                  |      |     |
| Efficacy      | 114lm/W                      | 4                | 2.07    | 822                   |      |     |
| TS1852        | I <sub>max</sub> =2848cd/klm | I <sub>max</sub> | 13276cd | 5                     | 2.58 | 526 |

## Datos técnicos

## Concept

Proyector profesional empotrable fijo equipado con lámparas de LED.

## Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Disponible bajo petición de la temperatura color 3500K .

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 30W             |
| Flujo nominal                    | 4662lm          |
| Índice de reproducción cromática | 80              |
| R <sub>f</sub>                   | 82              |
| R <sub>g</sub>                   | 96              |
| CCT nominal                      | 2700K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica fija con reflector con facetas de aluminio anodizado espejo. Predispuesto para la instalación de varios accesorios ópticos a pedir por separado.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL                                            |
| Eficiencia óptica       | 83,93%                                        |
| Flujo luminaria         | 3913lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 114lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio con 3 capas de protección: anodización, cataforesis y pintura de color negro. Anillo decorativo ultraplano de acero inoxidable cepillado (AISI 316) con borde biselado (acabado copper bronze). Versión con cristal de protección extra-claro. Tornillos Torx antivandalismo A4 de acero inoxidable.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Copper bronze      |
| Dimensiones          | ØxH 280x202mm      |
| Peso                 | 4,8Kg              |
| Versión              | Cristal extraclaro |
| Grado de protección  | IP66,IP67,IP68     |
| Resistencia mecánica | IK10               |

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF integrada IP68 con conectores herméticos IP68 predispuesto para conexión a la red con cable H07RN8-F (máx2x2,5mm²). Luminaria con línea de paso.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 34,3W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Arqueta de instalación de nylon, a solicitar por separado. La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente. Resistente a una carga estática de 20kN.

Notas

Todos los cuerpos de iluminación se deben completar con una poceta de instalación. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). Todas las versiones de KEPLERO responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. Las bajas temperaturas sobre el cristal, las convierten en aptas para la instalación en "áreas especiales", como espacios dedicados a los niños. Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Caja de empotrar



#### CÓDIGO

1E2394

Arqueta de instalación de nylon gris.  
La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente.  
Equipado con elemento de cobertura para la instalación para la protección del vano empotrado durante la aplicación del hormigón.  
Anillo de montaje a ras Ø 286 H. 225.  
Anillo saliente Ø 271 H. 223.

## Accesorios

### Rejilla



#### CÓDIGO

A060

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.  
La rejilla está equipada con un anillo porta accesorios.

### Filtro



#### CÓDIGO

A061

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
El accesorio está equipado con anillo porta filtro.

### Obturador



#### CÓDIGO

1E2402

#### COLOR



Oscurecedor parcial.

### Herramienta



#### CÓDIGO

1E2496

Tirador de metal para la extracción de la luminaria.



#### CÓDIGO

1E2495

Llave TORX L-KEY. Cabezal TORX TX 30.

## Accesorios

## Herramienta



### CÓDIGO

1E0388

Ventosa para el levantamiento del cristal.

## Conector



### CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



### CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



### CÓDIGO

A013B

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II.  
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE II  
IP67