

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico Easy System 37 - UGR19 - Modulo lineare

Codice

T003MX830D2DB

| TONALITÀ LUCE              | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80                | UGR19                                                                             | 35W<br>4125lm |
| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>DALI2        |  |               |



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | Ra80                        | 64°              | 63°    |       |                       |
| Fixture Power | 35W                         | 1                | 1.25   | 1.23  | 3216                  |
| Source Flux   | 4125lm                      | 2                | 2.51   | 2.46  | 804                   |
| Fixture Flux  | 4126lm                      | 3                | 3.76   | 3.70  | 357                   |
| Efficacy      | 118lm/W                     | 4                | 5.02   | 4.93  | 201                   |
| G0347         | I <sub>max</sub> =885cd/klm | I <sub>max</sub> | 3651cd | 5     | 6.27                  |
|               |                             |                  | 6.16   | 129   |                       |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | C                |
| Potenza nominale                | 30W              |
| Flusso nominale                 | 4125lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| R <sub>f</sub>                  | 84               |
| R <sub>g</sub>                  | 95               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR19: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<19 e L65<200 cd/m² EN-12464-1). |                                          |
| Emissione                                                                                                                                                                                                                                                              | Diretta                                  |
| Ottica                                                                                                                                                                                                                                                                 | UGR19                                    |
| Rendimento ottico                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                     | 4125lm                                   |
| Efficienza luminosa                                                                                                                                                                                                                                                    | 118lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica                                                                                                                                                                                                                                                | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

Caratteristiche meccaniche

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm. Schermo di chiusura superiore in PVC nero. |                    |
| Colore e finitura                                                                                                | Nero               |
| Dimensioni                                                                                                       | AxBxH 2239x37x80mm |
| Peso                                                                                                             | 5,14Kg             |
| Versione                                                                                                         | Lineare            |
| Grado di protezione                                                                                              | IP40               |
| Resistenza meccanica                                                                                             | IK02               |

Caratteristiche elettriche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrato elettronico DALI2. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Completo di linea passante di sezione 1,5mm² che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025). |                                                                                                       |
| Potenza apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35W                                                                                                   |
| Alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DALI2                                                                                                 |
| Driver incluso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <85%                                                                                                  |

Installazione

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

Note

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco.

Normativa e Certificazioni

CE



CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Garanzia

5 anni.

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Giunto elettrico



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| A014SD2B | ●      | DALI2  |

Giunto cieco a L.

Dimensioni 808x808x80mm.  
Per LOGICO EASY System 37.

## Tappi di chiusura



| CODICE  | COLORE |
|---------|--------|
| A003S1B | ●      |

Tappi di chiusura (2 pezzi).

Per LOGICO EASY System 37 - UGR19.

## Rosone



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A004B  | ●      |

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

## Staffa



| CODICE |
|--------|
| A006S  |

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.



| CODICE |
|--------|
| A007S  |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.

## Sospensione



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
|--------|----------|

|       |      |
|-------|------|
| A008T | L=6m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008U | L=5m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008V | L=4m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008W | L=3m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008X | L=2m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008Y | L=1m |
|-------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008Z | L=0,5m |
|-------|--------|

Cavo di sospensione (2 pezzi).

## Morsettiera



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
|--------|----------|

|       |             |
|-------|-------------|
| A009Y | 5 Poli DALI |
|-------|-------------|

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

**A009Y** - Per LOGICO EASY 37.