

DECKENANBAULEUCHTEN

ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

CCTEvo Tube 140 WFL (UGR)

Art.-Nr.
1T9723EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 90	WFL (UGR) 61°	13,1W 1272lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
230Vac 50Hz ON-OFF		



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische Daten

Konzept

Leuchte für die Installation als Decken-, Pendel- oder auf Stromschienen für LED-Leuchtmittel.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	11,6W
Nenn-Lichtstrom	1731lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	101
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Abschluss-Trennring aus thermoplastischem Material. Tiefer liegende UGR-Optik mit niedriger Leuchtdichte für einen hohen visuellen Komfort. Optik bestehend aus länglichem Reflektor aus Thermoplastmaterial mit spiegelnder Metall- und Kratzschutzbeschichtung, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und internem Lichtstromverstärker aus hochreflektierendem, weißem thermoplastischem Material. UGR<19 und L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Optik	WFL (UGR)
Abstrahlwinkel	WFL (UGR)
Optische Effizienz	73,47%
Leuchten-Lichtstrom	1272lm
Lichtausbeute	97lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Interne Struktur aus verzinktem Stahl und passiver Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kataphorese-Schutzbehandlung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 137x258mm
Gewicht	1,05Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter Treiber, verfügbar als elektronische ON-OFF Version. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	13,1W
Betriebsgerät	230Vac 50Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Zu ergänzen mit einem Befestigungssystem für die Installation an der Decke, auf der Schiene oder als Pendelleuchte.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern
 für notwendiges
 Zubehör

Befestigungssystem




ART.-NR.	FARBE
1T9735	●

Befestigungsset für die Decke.
 Für CCTEVO Tube 140.




ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
1T9737EL	●	ON-OFF	2000mm

Pendelkit.
 Für CCTEVO Tube 140.



ART.-NR.	FARBE	TREIBER
1T9731EL	●	ON-OFF

Kit für Schiene.
 Für CCTEVO Tube 140.



ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
1T9733EL	●	ON-OFF	2000mm

Pendelkit für Schiene.
 Für CCTEVO Tube 140.