


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Lineal - L. 569mm

Código  
1T8191

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 3000K<br>90          | Opal                  | 13,4W<br>923lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                |
| 48Vdc                |                       |                |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos lineales magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 12W              |
| Flujo nominal                    | 1452lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                   | 100,8            |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino. |                                               |
| Óptica                                                                                                 | Opal                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                      | 63,57%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                        | 923lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                   | 69lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco. L=569mm |                   |
| Color y acabado                                        | Blanco yeso       |
| Dimensiones                                            | AxBxH 569x27x52mm |
| Peso                                                   | 0,57Kg            |
| Versión                                                | ON-OFF            |
| Grado de protección                                    | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 13,4W       |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.