



SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico System -  
Plafón/Suspensión -  
Módulo luz continua -  
L. 1122mm

Código  
TT5652EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4000K<br>90          | Opal                  | 47W<br>3480lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ●                     |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|               |                             |                  |       |                       |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|               | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|               | Ra90                        |                  | 106°  |                       |
| Fixture Power | 47W                         | 1                | 2.66  | 886                   |
| Source Flux   | 5124lm                      | 2                | 5.33  | 221                   |
| Fixture Flux  | 3480lm                      | 3                | 7.99  | 98                    |
| Efficacy      | 74lm/W                      | 4                | 10.65 | 55                    |
| TS1468        | I <sub>max</sub> =173cd/klm | I <sub>max</sub> | 886cd | 5                     |
|               |                             |                  | 13.32 | 35                    |

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión.

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. Versión Sintonizable Blanca bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                                                | E                |
| Potencia nominal                                                                              | 42W              |
| Flujo nominal                                                                                 | 5124lm           |
| Índice de reproducción cromática                                                              | 90               |
| Rf                                                                                            | 89,8             |
| Rg                                                                                            | 98,7             |
| CCT nominal                                                                                   | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                                                                       | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                                       | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

Con emisión directa/indirecta. Luz difusa con pantalla ópalo - Reflector de aluminio satinado de altísima reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | Opal                                          |
| Eficiencia óptica       | 67,92%                                        |
| Flujo luminaria         | 3480lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 74lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con tres longitudes diferentes. Sistema rápido de fijación de la unidad luminosa al housing mediante imanes y dotado de cable anti caída.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo      |
| Dimensiones         | AxBxH 1122x60x100mm |
| Peso                | 4Kg                 |
| Versión             | Lineal              |
| Grado de protección | IP20                |

Datos técnicos

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx 2kW para las versiones plafón y empotrable; máx 0,6kW para la versión en suspensión). Paquete Emergencia disponible bajo petición. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 47W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Códigos para completar

## Tapones de cierre




| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T5938 | ● |
|--------|---|

Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.  
2x

## Sistema de fijación




| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T6920 | ● |
|--------|---|

Instalación en pared: estribo de metal pintado.  
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm.

## Suspensión




| CÓDIGO | COLOR | L |
|--------|-------|---|
|--------|-------|---|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5900 | ● | 2000mm |
|--------|---|--------|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5903 | ● | 4000mm |
|--------|---|--------|

Cable de suspensión.  
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.  
Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

## Kit de alimentación




| CÓDIGO | COLOR | DRIVER | L |
|--------|-------|--------|---|
|--------|-------|--------|---|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5906EL | ● | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.  
Máx. 0,6kW.

## Accesorios

## Junta eléctrica



| CÓDIGO |
|--------|
|--------|

|        |
|--------|
| 1T5911 |
|--------|

Junta eléctrica lineal.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.