

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Logico Easy System  
57 - Opal HO -  
Linearmodul

Art.-Nr.  
T005BW930ELDB

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3000K<br>90                | Opal                                                                              | 125W<br>9195lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |                |



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm  
angegeben.



|  | 3000K                 | H(m)   | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------|
|                                                                                      | Ra90                  |        | 111°   |                       |       |
|                                                                                      | Fixture Power         | 125W   | 1      | 2.90                  | 1519  |
|                                                                                      | Source Flux           | 9195lm | 2      | 5.80                  | 380   |
|                                                                                      | Fixture Flux          | 9195lm | 3      | 8.70                  | 169   |
|                                                                                      | Efficacy              | 74lm/W | 4      | 11.60                 | 95    |
|                                                                                      | G0300A Imax=190cd/klm | Imax   | 1752cd | 5                     | 14.49 |

Technische  
Daten

Konzept

LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Linearmodul.

Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E                |
| Nennleistung                            | 110W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 9195lm           |
| Farbwiedergabeindex                     | 90               |
| R <sub>f</sub>                          | 92               |
| R <sub>g</sub>                          | 101              |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3000K            |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).  
Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Direkt/Indirekte Lichtemission. Diffuses Licht - OPAL High Output Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und opaler Diffusorabdeckung aus blendreduzierendem Polycarbonat, die aufgerollt geliefert wird und mit separater Artikelnummer erhältlich ist.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Abstrahlung                | Direkt/Indirekt                     |
| Optik                      | Opal                                |
| Optische Effizienz         | 100%                                |
| Leuchten-Lichtstrom        | 9195lm                              |
| Lichtausbeute              | 74lm/W                              |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 57mm Breite. Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Farbe und Oberfläche      | Schwarz            |
| Abmessungen               | AxBxH 2916x57x80mm |
| Gewicht                   | 5,97Kg             |
| Version                   | Linear             |
| Schutzart                 | IP40               |
| Mechanische Belastbarkeit | IK02               |

### Elektrische Merkmale

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. "Easy Connection"-System für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung, wodurch eine maximale Länge von 18 Metern erreicht werden kann. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 125W                                                                                                           |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit UR  | <85%                                                                                                           |

### Installation

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und Ausspeisung.

### Hinweise

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln sind L-Lichtmodule und das L-Blindmodul als Zubehör erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische  
Daten****Rechtsvorschriften und Zertifizierungen**

---

CE

**Garantie**

---

5 Jahre.

**Hinweise**

---

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Artikelnummern für notwendiges Zubehör

### Abdeckung



| ART.-NR. | ABMESSUNGEN |
|----------|-------------|
| A002ML1  | L=6m        |
| A002ML2  | L=9m        |
| A002ML3  | L=15m       |

OPAL Abdeckung (Direkte Lichtemission).

Für LOGICO EASY System 57 - OPAL.

## Zubehör

### Elektrische Verbinder



| ART.-NR. | FARBE | TREIBER |
|----------|-------|---------|
| A014MELB | ●     | ON-OFF  |

L-Blindverbinder.

Größen 818x818x80mm.  
Für LOGICO EASY System 57.

### Endkappen



| ART.-NR. | FARBE |
|----------|-------|
| A003M2B  | ●     |

Endkappen (2 Stück).

Für LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

### Deckenbaldachin



| ART.-NR. | FARBE |
|----------|-------|
| A004B    | ●     |

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

### Abdeckplatte



| ART.-NR. | FARBE |
|----------|-------|
| A005MB   | ●     |

Verbindungsstück für Diffusorabdeckungen.  
Zu verwenden für Konfigurationen, die länger als 15 Meter sind.

Für LOGICO EASY System 57.

### Befestigungsbügel



| ART.-NR. |
|----------|
| A007M    |

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.

Für LOGICO EASY 57.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).  
Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Abhängung



| ART.-NR. | VERSION   |
|----------|-----------|
| A008T    | L = 6 m   |
| A008U    | L = 5 m   |
| A008V    | L = 4 m   |
| A008W    | L = 3 m   |
| A008X    | L = 2 m   |
| A008Y    | L = 1 m   |
| A008Z    | L = 0,5 m |

Stahlseile (2 Stück).

Anschlussklemme



| ART.-NR. | VERSION       |
|----------|---------------|
| A009Z    | 3 Poli ON-OFF |

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).  
1 Stück pro elektrischer Einspeisung.

A009Z - Für LOGICO EASY 37 | 57 | 100.