

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Múltiple - Small 5x -  
25x125mm

Código  
2T0077DD

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3500K<br>90          | MWFL<br>41°           | 8,3W<br>487lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                |                       |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3500K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----|------|
|                                                                                      | Ra90          | 41°                          |                  |                       |     |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 8W                           | 1                | 0.75                  | 876 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 674lm                        | 2                | 1.50                  | 219 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 487lm                        | 3                | 2.26                  | 97  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 59lm/W                       | 4                | 3.01                  | 55  |      |
|                                                                                      | TS1840        | I <sub>max</sub> =1300cd/klm | I <sub>max</sub> | 876cd                 | 5   | 3.76 |

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos.

Lámpara

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | F                |
| Potencia nominal                 | 7,3W             |
| Flujo nominal                    | 674lm            |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                   | 103,9            |
| CCT nominal                      | 3500K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico medium wide flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica       | 72,2%                                         |
| Flujo luminaria         | 487lm                                         |
| Rendimiento luminoso    | 59lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso        |
| Dimensiones         | AxBxH 125x25x50mm  |
| Peso                | 0,13Kg             |
| Versión             | 5X Digital Dimming |
| Grado de protección | IP20               |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 8,3W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.