

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Logico Easy System

100 - Opal HO -

Modulo lineare

Emergenza

Codice

T012MX930ELDB

| TONALITÀ LUCE                                   | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90                                     | Opal                                                                              | 83W<br>5532lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO                         | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSIONE IN EMERGENZA) |  |               |



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 109°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 83W                         | 1                | 2.82                  | 1988 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 5532lm                      | 2                | 5.64                  | 497  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 5532lm                      | 3                | 8.46                  | 221  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 67lm/W                      | 4                | 11.28                 | 124  |       |
|                                                                                      | G0301A        | I <sub>max</sub> =359cd/klm | I <sub>max</sub> | 1989cd                | 5    | 14.10 |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 72W              |
| Flusso nominale                 | 5532lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 92               |
| R <sub>g</sub>                  | 101              |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL High Output: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento.

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione                           | Diretta                                  |
| Ottica                              | Opal                                     |
| Rendimento ottico                   | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                  | 5532lm                                   |
| Flusso apparecchio in emergenza BLF | 5,5aaa%                                  |
| Efficienza luminosa                 | 67lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica             | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 100mm. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Colore e finitura    | Nero                |
| Dimensioni           | AxBxH 2336x100x80mm |
| Peso                 | 7,7Kg               |
| Versione             | Lineare             |
| Grado di protezione  | IP40                |
| Resistenza meccanica | IK02                |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 83W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)                                                                        |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

### Note

Per configurazioni angolari è disponibile il modulo luminoso a L e l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Garanzia

5 anni.

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Schermo



| CODICE | DIMENSIONI |
|--------|------------|
|--------|------------|

|         |      |
|---------|------|
| A002LL1 | L=6m |
|---------|------|

|         |      |
|---------|------|
| A002LL2 | L=9m |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| A002LL3 | L=15m |
|---------|-------|

Schermo OPAL (emissione diretta).

Per LOGICO EASY System 100 - OPAL.

## Accessori

### Tappi di chiusura



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|         |   |
|---------|---|
| A003L1B | ● |
|---------|---|

Tappi di chiusura (2 pezzi).

Per LOGICO EASY System 100.

### Rosone



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|       |   |
|-------|---|
| A004B | ● |
|-------|---|

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

### Pannello di copertura



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| A005LB | ● |
|--------|---|

Giunto per schermo.  
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.

Per LOGICO EASY System 100.

### Staffa



| CODICE |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A006L |
|-------|

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 100.



| CODICE |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A007L |
|-------|

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 100.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sospensione



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
|--------|----------|

|       |      |
|-------|------|
| A008T | L=6m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008U | L=5m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008V | L=4m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008W | L=3m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008X | L=2m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008Y | L=1m |
|-------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008Z | L=0,5m |
|-------|--------|

Cavo di sospensione (2 pezzi).

## Morsettiera



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
|--------|----------|

|       |               |
|-------|---------------|
| A009Z | 3 Poli ON-OFF |
|-------|---------------|

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

**A009Z** - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.