


APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

Jedi Incasso RGBW - L. 916mm

Codice

1E4244

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 17° / 80°	41,3W 2129lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO COLORE220-240Vac
DMX RDM

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare da incasso a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	33W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	79,1%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Corpo dell'apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 916x91x88mm
Peso	4,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

Normativa e Certificazioni

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	41,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>41W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>3504</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>876</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2129lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>389</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>52lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>219</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3504cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>140</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	41W	1	0.30	1.67	3504	Source Flux	2691lm	2	0.59	3.34	876	Fixture Flux	2129lm	3	0.89	5.01	389	Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	219	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	3504cd	5	1.48	8.36	140
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	41W		1	0.30	1.67	3504																																														
	Source Flux	2691lm		2	0.59	3.34	876																																														
Fixture Flux	2129lm	3	0.89	5.01	389																																																
Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	219																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	3504cd	5	1.48	8.36	140																																														
Flusso nominale	2691lm																																																				
Flusso apparecchio	2129lm																																																				
Efficienza luminosa	52lm/W																																																				
RGB	Potenza apparecchio	29,7W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>30W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>1996</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>499</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1213lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>222</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>41lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>125</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1996cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>80</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	30W	1	0.30	1.67	1996	Source Flux	1533lm	2	0.59	3.34	499	Fixture Flux	1213lm	3	0.89	5.01	222	Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	125	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1996cd	5	1.48	8.36	80
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	30W		1	0.30	1.67	1996																																														
	Source Flux	1533lm		2	0.59	3.34	499																																														
Fixture Flux	1213lm	3	0.89	5.01	222																																																
Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	125																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1996cd	5	1.48	8.36	80																																														
Flusso nominale	1533lm																																																				
Flusso apparecchio	1213lm																																																				
Efficienza luminosa	41lm/W																																																				
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>1707</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1311lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>427</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1037lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>190</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>97lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>107</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1707cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>68</td></tr></table>						3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	11W	1	0.30	1.67	1707	Source Flux	1311lm	2	0.59	3.34	427	Fixture Flux	1037lm	3	0.89	5.01	190	Efficacy	97lm/W	4	1.18	6.69	107	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1707cd	5	1.48	8.36	68
	3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	11W		1	0.30	1.67	1707																																														
	Source Flux	1311lm		2	0.59	3.34	427																																														
Fixture Flux	1037lm	3	0.89	5.01	190																																																
Efficacy	97lm/W	4	1.18	6.69	107																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1707cd	5	1.48	8.36	68																																														
Potenza apparecchio	10,7W																																																				
Flusso nominale	1311lm																																																				
Flusso apparecchio	1037lm																																																				
Efficienza luminosa	97lm/W																																																				
RED	Potenza apparecchio	8W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>8W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>613</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>471lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>153</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>373lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>68</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>47lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>38</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>613cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>25</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	8W	1	0.30	1.67	613	Source Flux	471lm	2	0.59	3.34	153	Fixture Flux	373lm	3	0.89	5.01	68	Efficacy	47lm/W	4	1.18	6.69	38	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	613cd	5	1.48	8.36	25
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	8W		1	0.30	1.67	613																																														
	Source Flux	471lm		2	0.59	3.34	153																																														
Fixture Flux	373lm	3	0.89	5.01	68																																																
Efficacy	47lm/W	4	1.18	6.69	38																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	613cd	5	1.48	8.36	25																																														
Flusso nominale	471lm																																																				
Flusso apparecchio	373lm																																																				
Efficienza luminosa	47lm/W																																																				
GREEN	Potenza apparecchio	11,1W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>1258</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>966lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>314</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>764lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>140</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>69lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>79</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1258cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>50</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	11W	1	0.30	1.67	1258	Source Flux	966lm	2	0.59	3.34	314	Fixture Flux	764lm	3	0.89	5.01	140	Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	79	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1258cd	5	1.48	8.36	50
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	11W		1	0.30	1.67	1258																																														
	Source Flux	966lm		2	0.59	3.34	314																																														
Fixture Flux	764lm	3	0.89	5.01	140																																																
Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	79																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1258cd	5	1.48	8.36	50																																														
Flusso nominale	966lm																																																				
Flusso apparecchio	764lm																																																				
Efficienza luminosa	69lm/W																																																				
BLUE	Potenza apparecchio	10,9W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>246</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>189lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>62</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>150lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>27</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>14lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>15</td></tr><tr><td>TS1774</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>246cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>10</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		17°	80°			Fixture Power	11W	1	0.30	1.67	246	Source Flux	189lm	2	0.59	3.34	62	Fixture Flux	150lm	3	0.89	5.01	27	Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	15	TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	246cd	5	1.48	8.36	10
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			17°	80°																																																
	Fixture Power	11W		1	0.30	1.67	246																																														
	Source Flux	189lm		2	0.59	3.34	62																																														
Fixture Flux	150lm	3	0.89	5.01	27																																																
Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	15																																																
TS1774	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	246cd	5	1.48	8.36	10																																														
Flusso nominale	189lm																																																				
Flusso apparecchio	150lm																																																				
Efficienza luminosa	14lm/W																																																				

Codici a completamento

Controcassa



CODICE	L
1E3508	918mm

Controcassa in alluminio anodizzato estruso.

Accessori

Utensile



CODICE
1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**CODICE****1T6499**

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.


È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione**CODICE****A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67