


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso -
Lineare - L. 869mm

Codice

IT8204DD

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Opal	19,7W 1427lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		94°			
	Fixture Power	20W	1	2.13	612	
	Source Flux	2244lm	2	4.27	153	
	Fixture Flux	1427lm	3	6.40	68	
	Efficacy	72lm/W	4	8.54	38	
	TS1263	I _{max} =273cd/klm	I _{max}	612cd	5	10.67

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi lineari magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	18W
Flusso nominale	2244lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90,3
R _g	100,4
CCT nominale	3500K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in polycarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	63,57%
Flusso apparecchio	1427lm
Efficienza luminosa	72lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio verniciato nero. L=869mm

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 869x27x52mm
Peso	0,83Kg
Versione	Digital Dimming
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	19,7W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.