

POLLERLEUCHTEN

Lucera Pollerleuchten
RGBW

Art.-Nr.
EO08MFRGWMXFE

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
RGBW	MWFL 44°	13W 272lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
120-240Vac DMX RDM	



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische
Daten

Konzept

Poller mit professionell verstellbaren RGBW-LED-Strahlern.

Lichtquelle

RGBW-Multichip-LED-Lichtquelle. Farbtemperatur der weißen Lichtquelle: 6500K.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	2x8,3W
Nenn-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Farbwiedergabeindex	
Ähnliche Farbtemperatur	Siehe Fotometrien
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optisches System aus transparenter PMMA-Linse und gehärtetem, extra klarem Frontglas mit schwarzem Siebdruck. Abstrahlwinkel: MWFL.

Optik	MWFL
Abstrahlwinkel	MWFL
Optische Effizienz	100%
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Poller aus stranggepresstem Aluminium und Ferrit-Finish mit doppelter Lackierung. Beleuchtungseinheiten aus Aluminiumdruckguss. Einstellbarkeit der optischen Einheiten um 325° auf der vertikalen Ebene mit einer Neigung von +/-20° auf der horizontalen Ebene. Es ist möglich, die optischen Einheiten im Inneren des Pollers entlang der horizontalen Achse von einer Seite zur anderen zu verschieben. Verriegelungssystem durch Sechskantschlüssel.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 150x150x1010mm
Gewicht	15,2Kg
Version	2X
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK09

Elektrische Merkmale

Integrierter Treiber, der über DMX-RDM-Protokolle gesteuert wird und eine Fernprogrammierung des Geräts (kein DIP-Schalter) über die DMX-Datenleitung ermöglicht. Die Programmierung der Leuchten erfolgt über das USB-RDM-Programmiergehäuse, das als Zubehör erhältlich ist.

Leistungsaufnahme der Leuchte	Siehe Fotometrien
Betriebsgerät	120-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	DMX RDM
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Nur in der 1-Meter-Höhenversion erhältlich. Mit Edelstahl-Verankerungssystem zu vervollständigen, erhältlich in zwei Versionen: mit einziehbarer Platte oder Platte auf der Oberfläche für die Installation mit Dübeln. Bei beiden Systemen besteht die Möglichkeit, Edelstahlanker zum Einbau in Beton einzusetzen.

Hinweise

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Die Photometrien beziehen sich auf den einzelnen Strahler.

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

RGBW

Leistungsaufnahme der Leuchte	2x13W
Nenn-Lichtstrom	2x272lm
Leuchten-Lichtstrom	2x272lm
Lichtausbeute	21lm/W



RGB

Leistungsaufnahme der Leuchte	2x10,3W
Nenn-Lichtstrom	2x153lm
Leuchten-Lichtstrom	2x153lm
Lichtausbeute	15lm/W




WHITE

Ähnliche Farbtemperatur	6500K
Leistungsaufnahme der Leuchte	2x3,4W
Nenn-Lichtstrom	2x149lm
Leuchten-Lichtstrom	2x149lm
Lichtausbeute	44lm/W



RED

Leistungsaufnahme der Leuchte	2x3,2W
Nenn-Lichtstrom	2x51lm
Leuchten-Lichtstrom	2x51lm
Lichtausbeute	16lm/W



GREEN

Leistungsaufnahme der Leuchte	2x4,1W
Nenn-Lichtstrom	2x100lm
Leuchten-Lichtstrom	2x100lm
Lichtausbeute	24lm/W



BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	2x4,1W
Nenn-Lichtstrom	2x21lm
Leuchten-Lichtstrom	2x21lm
Lichtausbeute	5lm/W



TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Befestigungssystem




ART.-NR.

FARBE

A012AFE



Verdeckte Befestigungsplatte.
Pulverbeschichteter Edelstahl.



ART.-NR.


FARBE

A012CFE



Befestigungsplatte mit Flansch.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Zubehör




ART.-NR.

A012B

Halterungen für die Installation in Beton.

Abdeckung



ART.-NR.


FARBE

A011AFE



Symmetrische optische Abdeckung.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Gitter



ART.-NR.


FARBE

A011BFE



Blendschutzgitter.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Abdeckung



ART.-NR.


FARBE

A011CFE



Asymmetrischer Blendschutzschirm.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Zubehör-Haltering



ART.-NR.

FARBE

A011DFE



Filter-Haltering.
Pulverbeschichtetes Aluminium.


CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter

**ART.-NR.****A011E**

Lichtlanzen-Filter.
Zu ergänzen mit Haltering.

Steuersystem

**ART.-NR.****1E2767**

USB-RDM-Programmiergerät.
DMX-RDM-Programmiergerät (Remote Device Management).
Verwendung zusammen mit der Software "RDM Targetti", die auf der Webseite von Targetti im Download-Bereich heruntergeladen werden kann.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten
Das USB-RDM-Programmiergerät kann die DMX-RDM-Geräte zuweisen, wenn die Strecke keine BUFFER oder DMX-Splitter enthält.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung verwiesen.

**ART.-NR.****A077**

my-SCENARIO Show Store.
Programmierbare DMX-Schnittstelle mit modernsten Innovationen in der Lichtsteuerung für Architektur- und Unterhaltungsanwendungen.
Sie verfügt über USB-Typ-C- und Ethernet-Anschlüsse für die Programmierung und Fernsteuerung.
Die Anlage kann vollständig mit der Software ESA Pro 2 (verfügbar für Windows- und Mac-Benutzer) oder über mobile Anwendungen wie Arcolis (verfügbar für iOS- und Android-Geräte) programmiert werden.
Außerdem lässt sie sich vollständig personalisieren: Pixelmapping, Trigger-Management, Patch-Konfiguration und vieles mehr.
Das System bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Kontrolle verschiedener Beleuchtungsanlagen: Multizonensteuerung (zur Verwaltung von bis zu 5 unabhängigen Zonen), erweiterte Triggers (Zeit/Datum, Sunrise/Sunset, Eingangstüren und TCP/UDP-Befehle), 16-Bit-Kanalmanagement, vollständige Wiederherstellung nach Stromausfall, bis zu 99 speicherbare Szenen und 1024 DMX-Kanäle.
Das intuitive Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung verfügt über 10 voreingestellte Tasten für eine einfache Bedienung.

**ART.-NR.****1T6499**

myScenario Wall.
DMX-Steuerung mit sensitivem Touchscreen aus Glas für die architektonische Beleuchtung. Kann 2 DMX-Universen steuern (2x 512 Kanäle).
Stand-Alone-Betrieb oder Verbindung über USB-Anschluss an einen Computer.
Einschließlich der Software für die Erstellung von Szenarien (Download auf der Webseite von Targetti).
Es ist möglich, 10 Beleuchtungszonen und 50 Szenarien pro Zone zu steuern.
Mit den Tasten auf der Vorderseite können die programmierten Szenarien bearbeitet und abgerufen werden.
Inklusive USB-Kabel.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten