

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Oz Module d'éclairage - Individuel fixe - 25x25mm

Code  
1T7508

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3500K<br>90            | SP<br>11°              | 2,8W<br>158lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |               |
| 48Vdc                  |                        |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 3500K                         | H(m) | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-------------------------------|------|------|-----------------------|
|               | Ra90                          |      | 11°  |                       |
| Fixture Power | 3W                            | 1    | 0.20 | 2581                  |
| Source Flux   | 203lm                         | 2    | 0.40 | 645                   |
| Fixture Flux  | 158lm                         | 3    | 0.60 | 287                   |
| Efficacy      | 57lm/W                        | 4    | 0.79 | 161                   |
| TS1122        | I <sub>max</sub> =12713cd/klm | 5    | 0.99 | 103                   |

## Données techniques

## Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, fixe.

## Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 2,1W             |
| Flux nominal                                  | 203lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                                | 103,9            |
| CCT nominale                                  | 3500K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique spot avec lentille convergente en acrylique, filtre holographique intégré et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 78,01%                                 |
| Flux appareil            | 158lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 57lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil fixe, 25x25mm.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre     |
| Dimensions          | AxBxH 25x25x50mm |
| Poids               | 0,042Kg          |
| Version             | Fixé - ON-OFF    |
| Degré de protection | IP20             |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 2,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.