

DURANEONFLEX TOP

Standard:

Les codes dans la première colonne ont une taille standard de 10 mètres chaque bobine et SANS aucunes bornes. On peut commander des rouleaux professionnels de 50 m sur projet, en ajoutant 5000 à la fin de chaque code.

Ruban SANS borne:

Si la longueur requise est différente de 10 mètres, ajoutez 4 chiffres à la fin du code: couper tous les 5 cm, max 10 mètres.

Ruban AVEC borne:

Les articles avec connecteur doivent s'ajouter au code la terminaison 'EX' et la lettre correspondant au terminal sélectionné + les 4 chiffres pour indiquer la longueur en centimètres (voir les exemples ci-dessous). Le prix est composé du prix au mètre plus le prix de la borne (A - B/D - C). Ajouter également le coût fixe de réalisation pour chaque pièce.

PROJECT	24V DC	Ra>80		36000h L70	IP40	IP65	IK07		G4
----------------	-----------	-------	--	---------------	------	------	------	--	-----------

Accessoires supplémentaires

art	Description	W/m	lm/m	Couleur	L	L1	L2	Accessoires supplémentaires		
								avec borne en ligne A	avec borne latérale B	avec borne arrière C
09UT240927	DNF TOP Flex	9	510	2700K	16	15	10000			
09UT240930	DNF TOP Flex	9	540	3000K	16	15	10000			
09UT240935 ▶	DNF TOP Flex	9	540	3500K	16	15	10000			
09UT240940	DNF TOP Flex	9	570	4000K	16	15	10000			
09UT240965 ■	DNF TOP Flex	9	590	6500K	16	15	10000			
09UT2409RD ■	DNF TOP Flex	9		RD	16	15	10000			
09UT2409VR ■	DNF TOP Flex	9		VR	16	15	10000			
09UT2409GL ▶	DNF TOP Flex	9		GL	16	15	10000			
09UT2409BL ■	DNF TOP Flex	9		BL	16	15	10000			
09UT2409AM ■	DNF TOP Flex	9		AM	16	15	10000			
09UT241427	DNF TOP Flex	14	760	2700K	16	15	10000			
09UT241430	DNF TOP Flex	14	800	3000K	16	15	10000			
09UT241435 ▶	DNF TOP Flex	14	800	3500K	16	15	10000			
09UT241440	DNF TOP Flex	14	840	4000K	16	15	10000			
09UT241465 ■	DNF TOP Flex	14	880	6500K	16	15	10000			
09UT24R6B ■	DNF TOP Flex	14		RGB	16	15	10000			

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

▶ Commande uniquement avec MOQ.

■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.

Rayon de courbure maximum pour les articles 09UT: 200mm

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 m sans bornes:

09UT2414270465

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 M AVER BORNE LATÉRAL:

09UT241427EX-B0465

LISTE DES ACCESSOIRES

DuraNeonFlex TOP strip Accessoires



Ce kit de câblage correspond au suffixe

A
dans les codes du produit câblé

art	Description	8011905	
KT09UTL1	Kit de câblage DNF TOP Flex comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	907334	1
KT09UTRGBL1	DNF TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	929268	1




art	Description	8011905	
KT09UTJM1	DNF TOP Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	921231	1
KT09UTRGBJM1	DNF TOP RGB Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	921323	1



Ce kit de câblage correspond au suffixe

B
dans les codes du produit câblé



art	Description	8011905	
KT09UTL2	Kit de câblage DNF TOP Flex comprenant un câble de sortie latérale "B" + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	907341	1
KT09UTRGBL2	DNF TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie latérale "B" + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	929275	1



Ce kit de câblage correspond au suffixe

D
dans les codes du produit câblé





art	Description	8011905	
KT09UTL2D	Kit de câblage DNF TOP Flex comprenant un câble de sortie latérale "D" + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	956905	1

LISTE DES ACCESSOIRES

DuraNeonFlex TOP strip Accessoires




Ce kit de câblage correspond au suffixe
C
dans les codes du produit câblé



art	Description	 8011905 	
KT09UTL3	Kit de câblage DNF TOP Flex comprenant un câble de sortie arrière + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	910310	1
KT09UTRGBL3	DNF TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie arrière + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	929282	1



art	Description	 8011905 	
KT09UTRGBJM3	DNF TOP RGB Cavalier pour branchement câblage, 30 cm (3 pièces)	921316	1

DuraNeonFlex TOP strip Accessoires






art	Description	 8011905	
KT09UTS1	TOP Flex Kit de clips transparents de forme oméga; il comprend 5 clips et 10 vis	907358	1




art	Description	 8011905	
KT09UTC1	TOP Flex Kit de clips arrière; il comprend 5 clips et 5 vis	907327	1



art	Description	 8011905	
KT09UTP1	TOP Flex 1 pc de canal en aluminium, longueur 965 mm +2 pcs de vis (les terminaux restent à l'extérieur du canal)	910303	1



■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.



art	Description	 8011905	
KT09UTJ1	TOP Flex Connecteur entre 2 sections de DNF. Disponible uniquement pour les modèles TOP Flex.	910280	1



art	Description	 8011905	
KTUTFP2	Profilé métallique flexible pour toutes les versions TOP, longueur 20 m	921590	1

