DURASTRIP PRO70 IP65

LED

LED 2835 70 LED/m 37W (7,2W/m) - 50W (10W/m) - 70W (14W/m) 24VDC Ra >90

Duración: >50.000 h Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ

Selección de temperatura de color en el blanco

BINNING

ANSI/SDCM: 3 pasos. 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100% DALI - DMX - 1-10 Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDA Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES

Equipada con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm. Longitud máxima de conexión 5 m. Máx 4A.

Para conexiones de mayor longitud, conectar en serie o en paralelo, esquema en página 160.

Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas. Para las IP65/IP68, restaurar la estanqueidad IP tras el corte.

MONTAJE

Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie y con puentes a atornillar en la superficie; consultar la página siguiente para los demás accesorios incluidos. En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN

Confeccionadas en rollos de 5 m. Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.


Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA01

Las tiras DURASTRIP PRO70 se han concebido para satisfacer las aplicaciones de uso que exigen un producto de gran nivel pero con optimización de los costes. La línea PRO70 se fabrica con un substrato de un solo circuito, una realización más ligera que aprovecha los progresos productivos para obtener tiras eficientes, con una emisión luminosa óptima y un óptimo control del color a lo largo del tiempo. Disponible en las versiones IP20 e IP65.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE






50 DURASTRIP

^{*} Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

DURASTRIP PRO70 IP65

PRO 24V DC	Ra>90	50000h L70 B20	IP65	-25° +35°C	(III	U L E471161	G5 /h24	Risk Group 0				MIN 6mm	NO DOT
art.	W	W/	m li	m/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	8011905		
07U272407EX-SB	36	7,2	2	710	2700	70	120°	12	5	5000	954758	1	
07U402407EX-SB	• 36	7,2	2	780	4000	70	120°	12	5	5000	954819	1	
07U602407EX-SB	• 36	7,2	2	780	6000	70	120°	12	5	5000	954840	1	
07U272414EX-SB	• 70	14	1	1215	2700	70	120°	12	5	5000	954741	1	
07U302414EX-SB	• 70	14	1	1280	3000	70	120°	12	5	5000	954772	1	
07U402414EX-SB	• 70	14	1	1350	4000	70	120°	12	5	5000	954802	1	
07U602414EX-SB	• 70	14	1	1350	6000	70	120°	12	5	5000	954833	1	

[•] Hasta agotar stock





Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.



DRIVER



24/25W - 45W IP68	XLG-100-24-A
60W - 75W IP68	XLG-100-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)	
ZKCDAFF (DALI)	
ZKCDMXWFF (DMX)	
ZKC1-10FF (1-10)	

FF = FLICKER FREE

PERFILES



PERFILES UNIVERSALES PERFILES DE SUPERFICIE PERFILES EMPOTRADOS

DRIVER: información completa en pág. 161

51 TARGETTI powered by DURALAMP