DURASTRIP S BEND

LED

LED 2835 60 LED/m 36W (7,2W/m) 24VDC Ra >80

Duración: >50.000 h Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ

Selección de temperatura de color en el blanco: 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

BINNING

ANSI/SDCM: 3 pasos.

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100% Flicker Free DALI - DMX - 1-10 Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDA Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES

IP20: terminales con cables libres. Longitud máxima de conexión 5 m. Máx 4A. Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

MONTAJE

Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie. En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN

Confeccionadas en rollos de 5 m. Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

Corte de DURASTRIP a medida*:


coste fijo de elaboración por unidad

VA01

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

Gracias a la estructura particular del soporte, DURASTRIP S BEND le permite crear esquinas estrechas mientras mantiene la uniformidad de la luz. Ideal para seguir y enfatizar las formas más imaginativas de la arquitectura moderna, encuentra un uso privilegiado en el sector de la enseñanza.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE





82 **DURASTRIP**

DURASTRIP S BEND






art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	8011905		
07U272407INEB =	36	7,2	520	2700	60	120°	6	1	5000	955267	1	
07U302407INEB =	36	7,2	550	3000	60	120°	6	1	5000	955274	1	
07U352407INEB =	36	7,2	550	3500	60	120°	6	1	5000	955281	1	
07U402407INEB .	36	7,2	580	4000	60	120°	6	1	5000	955298	1	
07U602407INEB =	36	7,2	580	6000	60	120°	6	1	5000	955304	1	

■ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ







Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.



DRIVER



DRIVER: información completa en pág. 161

CONTROLLER



TARGETTI powered by DURALAMP