

PROFILÉS DE SURFACE: P01C

CARACTÉRISTIQUE

Profilé pour montage en surface avec écran en PMMA transparent: la section particulière de l'extrudé en PMMA offre une émission asymétrique pour un effet wall-washer à partir d'une installation horizontale.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
10 mm.

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écrans en PMMA transparent.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En surface. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas ou par le côté.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P01C-S-PF-300 ♦	profilé avec écran en PMMA et accessoires	16	11,78	3000	912697	1 / 5

MAX
10mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P01C-A-EC ♦	3+3 Embouts en métal	912703	1



art	Description	8011905	
P01C-A-MC ♦	3 paires de clips en métal	912710	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks