

PROFILÉS DÉCORATIFS MINILIGHT: P01D

CARACTÉRISTIQUE

Profilé avec diffuseur en PC à section circulaire, 15 mm: guide en aluminium interne pour positionnement d'un ruban LED.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

6 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

10W/m

MATÉRIAU:

Profilé en PC blanc avec guide en aluminium.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En surface avec les clips prévues. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par l'arrière.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	Ø	L	8011905	
P01D-S-PF-200	profilé en PC avec guide	15,8	2000	912833	1 / 5

MAX
6mm



PC



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P01D-A-EC	2 paires d'embouts de fermeture en PC	912840	1



art	Description	8011905	
P01D-A-MC	2 paires de clips de fixation en métal	912857	1

(On conseille d'utiliser 1 kit par mètre)

♦ Jusqu'à épuisement des stocks