

# PROFILÉS DE SURFACE: P01F

## CARACTÉRISTIQUE

Profilé angulaire en PMMA avec guide interne en aluminium pour la fixation du ruban LED. Vu ses dimensions extrêmement réduites, il est indiqué pour les vitrines, les écrans, les étagères.

## UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

8 mm.

## TENSION MAXIMALE DE:

10W/m

## MATÉRIAU:

Profilé en PMMA blanc; guide en aluminium.

## ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

## MONTAGE

En appui. Fixation au moyen des clips fournies. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le côté.

## EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure\*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

\* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P01F-S-PF-200	profilé PMMA avec base et accessoires	10	10	2000	912772	1 / 5

MAX  
8mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P01F-A-EC	2+2 Embouts en PC	912789	1



art	Description	8011905	
P01F-A-PC	2 paires de clips en PC	912796	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks