PROFILI A SUPERFICIE: P01F

CARATTERISTICA
Profilo da appoggio angolare in PMMA con guida interna di alluminio per il fissaggio della striscia LED. Le dimensioni estremamente ridotte ne suggeriscono l'impiego in vetrinette, display, mensole.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:
8 mm.

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:
10W/m

MATERIALE
Profilo in PMMA bianco; guida in alluminio.

ACCESSORI INCLUSI
Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

MONTAGGIO
In appoggio. Si fissa con le clip. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire lateralmente.

CONFEZIONE
Fornito in confezioni con 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.





Taglio di profili Project su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo VA04

* Forniti con gli accessori di montaggio.

IP20

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
P01F-S-PF-200 ◆	profilo PMMA con base ed accessori	10	10	2000	912772	1 / 5

MAX 8mm

◆ Fino ad esaurimento scorte

art	Descrizione	8011905	
P01F-A-EC ◆	2+2 tappi finali in PC	912789	1

art	Descrizione	8011905	
P01F-A-PC ◆	2 coppie clips in PC	912796	1

◆ Fino ad esaurimento scorte