

PROFILÉS À ENCASTRER: P02H

CARACTÉRISTIQUE

Profilé à encastrer de très faible épaisseur avec ailettes de finition d'arête. Accessoires pour jonction angulaire.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE:

12 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

15W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écrans en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

MONTAGE

Encastrement. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Disponible avec un code distinct: étrier de jonction et angle à 90° avec accessoires de rechange.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.


IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P02H-S-PF-300 ♦	profilé avec écran en PMMA et accessoires	24,6	8,28	3000	912390	1 / 5

MAX
12mm




♦ Jusqu'à épuisement des stocks




art	Description	8011905	
P02H-A-EC ♦	3+3 Embouts en PC couleur argent	912406	1



art	Description	8011905	
P02H-A-MC ♦	3 paires d'étriers en métal	912413	1



art	Description	8011905	
P02H-A-CP ♦	supports de jonction en PC couleur argent	912420	1



art	Description	8011905	
P02H-A-CP90 ♦	3 supports de jonction en PC couleur argent avec angle à 90°	912437	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks