

PROFILÉS DE SURFACE: P03B

CARACTÉRISTIQUE

Profilé de très faible épaisseur pour montage en surface ou encastrement.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

15 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

25W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écrans en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS




Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En surface ou à encastrer. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.


IP20	IK10
------	------

art	Description	L1	H	L	8011905	
P03B-S-PF-300	profilé avec écran en PMMA et accessoires	19,5	15,7	3000	912338	1 / 5

MAX
15mm



art	Description	8011905	
P03B-A-EC	3+3 Embouts en PC couleur argent	912345	1



art	Description	8011905	
P03B-A-MC	3 paires de clips en métal	912352	1