

PROFILÉS DE SURFACE: P03F

CARACTÉRISTIQUE

Profilé de surface ou à encastrer angulaire avec ailettes de finition d'arête formant un relief arrondi décoratif.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGUEUR MAXIMALE DE:

12 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

25W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écrans en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En appui. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.


IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P03F-S-PF-300	profilé angulaire avec écran en PMMA blanc	26,85	19	3000	912550	1 / 5

MAX
12mm



art	Description	8011905	
P03F-A-EC	3+3 Embouts en PC couleur argent	912567	1



art	Description	8011905	
P03F-A-MC	3 paires de clips en métal	912574	1