

PROFILÉS DE SURFACE: P04F

CARACTÉRISTIQUE

Profilé pour montage en surface à l'intérieur d'angles à 90°: grâce aux cadres d'arête, il crée une nouvelle surface lumineuse à 45° par rapport aux murs.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGUEUR MAXIMALE DE:

16 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

30W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En appui. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce


VA04

* Accessoires de montage compris.


IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P04F-S-PF-300 ◆	profilé avec écran en PC et accessoires	46	18	3000	912581	1 / 5

MAX 16mm ◆ Jusqu'à épaisseur des stocks



art	Description	8011905	
P04F-A-EC ◆	3+3 Embouts en PC couleur argent	912598	1



art	Description	8011905	
P04F-A-MC ◆	3 paires de clips en métal	912604	1

◆ Jusqu'à épaisseur des stocks