

PROFILI DA INCASSO A PAVIMENTO: P04G

CARATTERISTICA

Profilo in alluminio per incasso a terra, completo di profilo in PMMA per l'alloggiamento della striscia LED.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

9,5 mm.

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

20W/m

MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) per il profilo in PMMA e 3 coppie di tappi in metallo per il profilo in alluminio.

MONTAGGIO

In incasso. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.



La strip si fissa alla guida in alluminio per un inserimento preciso e veloce.




Taglio di profili Project su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

* Forniti con gli accessori di montaggio.



| art | Descrizione | L1 | H | L | 8011905 | |
|------------------------|--|------|----|------|---------|-------|
| P04G-S-PF-300 ◆ | profilo completo di schermo in PMMA + guida ed accessori | 36,4 | 35 | 3000 | 913533 | 1 / 5 |

MAX
9.5mm



◆ Fino ad esaurimento scorte

*I profili raggiungono IP67 se debitamente sigillati.



| art | Descrizione | 8011905 | |
|---------------------|--|---------|---|
| P04G-A-ECM ◆ | 3+3 tappi di chiusura in PC per profilo PMMA | 913540 | 1 |



| art | Descrizione | 8011905 | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|---|
| P04G-A-ECP ◆ | 3 coppie tappi di chiusura in metallo | 913557 | 1 |

◆ Fino ad esaurimento scorte