

PROFILE FÜR GIPSPLATTEN: P05A

MERKMALE

Profil aus eloxiertem Aluminium für den Einbau in Gipskarton
Flächenbündiger Abschnitt möglich, für eine perfekte Installation.
Schlanke Einbauhalterung über die ganze Länge für eine perfekte
Stabilität.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

10 mm.

LEISTUNGS-AUFNAHME MAXIMAL:

15W/m

MATERIAL

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem Polycarbonat.

INBEGRIFFENES ZUBEHÖR



Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen (mit und ohne
Kabeldurchlass) ausgestattet.

MONTAGE

Einbaumontage in Gipskarton oder in Fliesenspiegeln. Die
Verkabelung kann parallel zum Profil oder unterhalb erfolgen.

VERPACKUNG

Lieferung ausschließlich in Verpackungen mit 5 Stück Profilen à 3
Meter Länge inklusive Abdeckung und Zubehör. Weiteres Zubehör ist
über separate Artikelnummern erhältlich.



Zuschneiden von Project-Profilen nach Maß*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück


VA04

* Inklusive Montagezubehör.

IP20	IK10
------	------

art	Beschreibung	L1	H	L	8011905	
P05A-S-PF-300 ▾	Profil mit Abdeckung aus PC und Zubehör	35,2	14,5	3000	913120	1 / 5

MAX 6mm ▾ Wird eingestellt



art	Beschreibung	8011905	
P05A-A-EC ▾	3+3 PC Profil mit Abdeckung aus PC und Zubehör	913137	1

▾ Wird eingestellt