

PROFILÉS POUR PLACOPLÂTRE: P05B

CARACTÉRISTIQUE

Profilé en aluminium anodisé à encastrer dans le placo-plâtre.
 Rasage possible, pour une installation parfaite. Support d'encastrement allégé sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGUEUR MAXIMALE DE:

10 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

15W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

MONTAGE

À encastrer dans le placo-plâtre ou dans le carrelage. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.
 Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20	IK10
------	------

art	Description	L1	H	L	8011905	
P05B-S-PF-300	écran en PC et accessoires	58,5	15	3000	913069	1 / 5

MAX
10mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P05B-A-EC	3+3 embouts de fermeture en PC couleur argent	913076	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks