


PROFILÉS POUR PLACOPLÂTRE: P05D

CARACTÉRISTIQUE

Profilé à encastrer d'un côté avec émission dans deux directions, parfait pour la mise en valeur des angles et des profilés architecturaux ou des décors linéaires. Support d'encastrement allégé sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.



UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

10 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

24W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

MONTAGE

À encastrer dans le placo-plâtre ou dans le carrelage. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce


VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P05D-S-PF-300	profilé avec écran en PMMA et accessoires	42	20	3000	913168	1 / 5

MAX 14mm ♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P05D-A-EC	3+3 embouts de fermeture en métal	913175	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks