

## PROFILI PER CARTONGESSO: P05D

### CARATTERISTICA

Profilo per incasso su un lato con emissione in due direzioni, ideale per l'evidenziazione di angoli e profili architettonici o d'arredo lineari. Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

14 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

24W/m

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

### MONTAGGIO

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.



Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo


VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.

IP20

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
P05D-S-PF-300	profilo completo di schermo in PMMA ed accessori	42	20	3000	913168	1 / 5

MAX 14mm ♦ Fino ad esaurimento scorte



art	Descrizione	8011905	
P05D-A-EC	3+3 tappi di chiusura in metallo	913175	1

♦ Fino ad esaurimento scorte