

PROFILÉS DÉCORATIFS - MARCHE: P06B

CARACTÉRISTIQUE

Profilé à double émission avec lumière frontale et éclairage de marche pour montage au bord de l'échelon. Utilisation typique dans les théâtres, les salles de cinéma, les salles de conférence.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

8 mm

TENSION MAXIMALE DE:

24W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écrans en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture.

MONTAGE

En surface avec des vis (vis non comprises).

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.





IP20

| art | Description | L1 | H | L | 8011905 | |
|---------------|---|----|----|------|---------|-------|
| P06B-S-PF-300 | profilé avec écran en PMMA et accessoires | 65 | 29 | 3000 | 912963 | 1 / 5 |

MAX
8mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



| art | Description | 8011905 | |
|-----------|--|---------|---|
| P06B-A-EC | 3 paires d'embouts de fermeture en métal | 912970 | 1 |

♦ Jusqu'à épuisement des stocks