

## PROFILI DA INCASSO A PAVIMENTO: P06G

### CARATTERISTICA

Profilo in alluminio per incasso a terra, completo di profilo in PMMA per l'alloggiamento della striscia LED.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

17 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

20W/m

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) per il profilo in PMMA e 3 coppie di tappi in metallo per il profilo in alluminio.

### MONTAGGIO

In incasso. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### CONFEZIONE

Fornito in imballo da 1 barra da 3 metri completa di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.



La strip si fissa alla guida in alluminio per un inserimento preciso e veloce.




Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.



art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
<b>P06G-S-PF-300</b> ◆	profilo completo di schermo in PMMA + guida	55,6	63,7	3000	913595	1

MAX  
17mm



◆ Fino ad esaurimento scorte

\*I profili raggiungono IP67 se debitamente sigillati.



art	Descrizione	8011905	
<b>P06G-A-CP</b> ◆	3+3 tappi di chiusura Stopper	913601	1



art	Descrizione	8011905	
<b>P06G-A-EC</b> ◆	6 tappi di chiusura in metallo senza foro	913618	1

◆ Fino ad esaurimento scorte