

PERFIL LUMINOSO REDONDO

TIPOLOGÍA

Perfil de aluminio extruido con pantalla y tira de LED de alto rendimiento: sustitución óptima de los tubos T5.

CARACTERÍSTICAS

Suministrado para proyectos a medida, con cableado M/H en entrada y salida. Disponible con tira de 12V o 24V; es posible seleccionar el color de la luz entre los disponibles en DURASTRIP PRO. Rendimiento: 16W/m; 1440lm/m.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio extruido con aletas para una disipación del calor más eficiente; cobertura de policarbonato.

APLICACIONES

Estructurado especialmente para las estanterías típicas del sector al por menor.

IMPORTANTE

Póngase en contacto con el equipo de ventas para cantidades y personalizaciones del color de la luz.



PRO	Ra>90		50000h L70	IP20	-25° +35°C		G5/h24	
------------	-------	--	---------------	------	---------------	--	--------	--

ESTRUCTURACIÓN DEL CÓDIGO (EJEMPLOS):

art.	Longitud perfil en cm
04U2414300100 ▶	= (1 metro)
04U2414400060 ▶	= (60 cm)

▶ Solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

En la tabla se indican ejemplos de composición del código.
Los códigos 04U= perfil redondo; 24= Voltios; 14=watt; 30=color de la luz; 4 números finales para la longitud requerida en centímetros (0100=1 metro); longitud máx 2,4 m. Paso de corte 10cm.

