

PROFILÉS POUR PLACOPLÂTRE: PRINGC

CARACTÉRISTIQUE

Profilé en aluminium anodisé à encastrer dans le placo-plâtre, rasage possible, pour une installation parfaite. Support d'encastrement sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

20 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

30W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 2 mètres est munie de 1 paire d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

MONTAGE

À encastrer dans le placo-plâtre ou dans le carrelage. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 7 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.


IP20	IK10
------	------

art	Description	L1	H	L	8011905	
PRINGC	profilé avec écran en PMMA et accessoires	64	15,5	2000	844738	1/7

MAX
20mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
KTPRINGC	1 paire d'embouts de fermeture en métal	844790	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks