

PROFILÉ ANGULAIRE PRAN

CARACTÉRISTIQUE

Profilés pour montage en applique angulaire en aluminium extrudé pour DURASTRIP.

Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profilés linéaires.

Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

UTILISABLE AVEC DES BANDES LED DE LA LARGEUR MAXIMALE DE:

12 mm (PRAN20) et 15 mm (PRAN68).

TENSION MAXIMALE DE:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

MATÉRIAU

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

ACCESSOIRES



Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

MONTAGE

En appui.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.



Coupe de profilés Universal et Essentiels sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA03

* Accessoires de montage compris.

art	Description	L	8011905	
PRAN20-2MK	profilé avec écran en PC + accessoires	2000	951382	1/5
PRAN68-2MK	profilé avec écran en PC + accessoires	2000	951399	1/5



art	Description	8011905	
KTPRAN20	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834845	1
KTPRAN68	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834814	1