PROFILO ANGOLARE: PRAN

CARATTERISTICA
Profilo in alluminio estruso completo di copertura plastica bianca diffondente per montaggio in appoggio angolare. Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari. Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:
10 mm (PRAN20), 14 mm (PRAN68).

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:
20W/m 20 Series
25W/m 68 Series

MATERIALE
Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.

ACCESSORI
Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

MONTAGGIO
In appoggio angolare, con le apposite clips.

CONFEZIONE
Fornito in confezioni di 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori.





Taglio di profili Universali e Essentials su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo VA03

* Forniti con gli accessori di montaggio.

art	Descrizione	L	8011905	
PRAN20-2MK	profilo completo di schermo in PC +accessori	2000	951382	1/5
PRAN68-2MK	profilo completo di schermo in PC +accessori	2000	951399	1/5



Kit tappi e supporti per montaggio angolo 45°

art	Descrizione	8011905	
KTPRAN20	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834845	1
KTPRAN68	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834814	1