ANBAUPROFILE: PRAP

MERKMALE
Aluminiumprofile für die Anbaumontage Geeignet. Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.
Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (mit Schutz) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
12 mm (PRAP20) und 15 mm (PRAP68).

LEISTUNGSAUFNAHME MAXIMAL:
20W/m 20 Series
25W/m 68 Series

MATERIAL
Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PC.

ZUBEHÖR
Jedes 2-Meter-Profil ist mit 2 Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 2 Paar Befestigungsclips ausgestatte.

MONTAGE
Einbaumontage.

VERPACKUNG
Lieferumfang: 5 Stück 2-Meter-Profile inklusive Abdeckung und Zubehör.

PRAP20-2MK



PRAP68-2MK



IP68/IP65

Im Falle der Verwendung von Strips mit IP65 oder IP68 liegen die Steckverbinder außerhalb des Profils.

Zuschneiden der Profile Universali und Essentials nach Maß*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück	VA03

* Inklusive Montagezubehör.

art	Beschreibung	L1	H	L	8011905	
PRAP20-2MK	Profil mit Abdeckung aus PC + Zubehör	16	12	2000	951405	1/5
PRAP68-2MK	Profil mit Abdeckung aus PC + Zubehör	21	13	2000	951412	1/5

art	Beschreibung	8011905	
KTPRAP20	10 Clips und 5 Kappen ohne Loch + 5 Endkappen mit Loch für Kabelzuführung	834821	1
KTPRAP68	10 Clips und 5 Kappen ohne Loch + 5 Endkappen mit Loch für Kabelzuführung	834791	1

AUSRICHTBARE HALTER FÜR PRAP68-2MK PROFILE

art		8011905	
OR-DEV	ZWEI VERSTELLBARE STAHLWINKEL FÜR ALUMINIUMPROFILE	844004	1

art		8011905	
OR-DEVKT68	ZWEI ALUMINIUMHALTERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS FÜR IP68-STREIFEN	844028	1