

## PROFILÉS POUR SURFACE: PRAP

### CARACTÉRISTIQUE

Profilés pour montage en applique en aluminium extrudé pour DURASTRIP.  
Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profilés linéaires.  
Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

### UTILISABLE AVEC DES BANDES LED DE LA LARGEUR MAXIMALE DE:

12 mm (PRAP20) et 15 mm (PRAP68).

### TENSION MAXIMALE DE:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

### MATÉRIAU

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

### ACCESSOIRES



Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

### MONTAGE

En applique.

### EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.



### IP68/IP65



Si l'on utilise des bandes IP65 ou IP68, les connecteurs restent à l'extérieur du profilé.

Coupe de profilés Universal et Essentiels sur mesure\*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA03

\* Accessoires de montage compris.

art	Description	L1	H	L	8011905	
<b>PRAP20-2MK</b>	profilé avec écran en PC + accessoires	16	12	2000	951405	1/5
<b>PRAP68-2MK</b>	profilé avec écran en PC + accessoires	21	13	2000	951412	1/5



Kit bouchons et supports pour montage en applique

art	Description	8011905	
<b>KTPRAP20</b>	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834821	1
<b>KTPRAP68</b>	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834791	1

## SUPPORTS ORIENTABLES POUR PROFILÉ PRAP68-2MK



art	Description	8011905	
<b>OR-DEV</b>	Pair de supports réglables en acier pour profils	844004	1



art	Description	8011905	
<b>OR-DEVKT68</b>	Pair de supports de montage en aluminium pour profils PRAP68-2MK.	844028	1