PROFILI A SUPERFICIE: PRAP

CARATTERISTICA
Profilo in alluminio estruso completo di copertura plastica bianca diffondente per montaggio a superficie. Consentono una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari. Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:
12 mm (PRAP20) e 15 mm (PRAP68).

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:
20W/m 20 Series
25W/m 68 Series

MATERIALE
Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.

ACCESSORI
Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

MONTAGGIO
In appoggio a superficie con le apposite clips.

CONFEZIONE
Fornito in confezioni di 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori.

PRAP20-2MK



PRAP68-2MK



IP68/IP65

In caso di alloggiamento di strip IP65 o IP68, i connettori restano fuori dal profilo.

Taglio di profili Universali e Essentials su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo VA03

* Forniti con gli accessori di montaggio.

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
PRAP20-2MK	profilo completo di schermo in PC + accessori	16	12	2000	951405	1/5
PRAP68-2MK	profilo completo di schermo in PC + accessori	21	13	2000	951412	1/5

Kit tappi e supporti per montaggio a superficie

art	Descrizione	8011905	
KTPRAP20	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834821	1
KTPRAP68	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834791	1

SUPPORTI ORIENTABILI PER PROFILO PRAP68-2MK

art		8011905	
OR-DEV	coppia di supporti in acciaio per profili	844004	1

art		8011905	
OR-DEVKT68	coppia di teste alluminio di fissaggio per profili PRAP68-2MK.	844028	1