

# FLEXIBLE ANBAUPROFILE: PRAPFLEX

## MERKMALE

Flexibles Profil aus stranggepresstem PMMA von hoher Schlagfestigkeit, mit weißer Diffusor-Abdeckung. Eignet sich für wellenförmige Verlegung; Mindestdurchmesser der Biegung 43 cm.

## VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

12 mm.

## LEISTUNGS-AUFNAHME MAXIMAL:

10W/m

## MONTAGE



Anbau-/Aufsatzmontage. Befestigung mit den mitgelieferten Clips.

## INBEGRIFFENES ZUBEHÖR

Montagekit mit 5 mt.: 10 Halterungen aus Metall, 5 Seitenkappen ohne Durchlass und 5 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.  
Montagekit mit 20 mt.: 40 Halterungen aus Metall, 20 Seitenkappen ohne Durchlass und 20 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.

## VERPACKUNG

Verfügbar in zwei Größen: L = 5 m oder L = 20 m. Weiteres Zubehör ist über separate Artikelnummern erhältlich.



LICHTEMISSION PARALLEL ZUR GRUNDFLÄCHE



Zuschneiden von Project-Profilen nach Maß\*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA04

\* Inklusive Montagezubehör.

IP20

art.	Beschreibung	L1	H	L	8011905	
<b>PRAPFLEX5</b> ▾	Flexibles Profil aus PMMA und Zubehör	18	11,50	5000	844714	1
<b>PRAPFLEX20</b> ▾	Flexibles Profil aus PMMA und Zubehör	18	11,50	20000	844721	1


MAX  
12mm



▾ Wird eingestellt



art	Beschreibung	8011905	
<b>PRAPFLEX-EC</b> ▾	5+5 Endkappen aus PC	933494	1



art	Beschreibung	8011905	
<b>PRAPFLEX-CL</b> ▾	5 Paar Clips aus Metall	933463	1

▾ Wird eingestellt