

PROFILÉS À ENCASTRER: PRIN

CARACTÉRISTIQUE

Profilés pour montage à encastrer en aluminium extrudé pour DURASTRIP.
Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profilés linéaires. Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

UTILISABLE AVEC DES BANDES LED DE LA LARGEUR MAXIMALE DE:

13 mm (PRIN20) et 17 mm (PRIN68).

TENSION MAXIMALE DE:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

MATÉRIAU

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

ACCESSOIRES



Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

MONTAGE

Encastré.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.



IP68/IP65



Si l'on utilise des bandes IP65 ou IP68, les connecteurs restent à l'extérieur du profilé.

Coupe de profilés Universal et Essentiels sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA03

* Accessoires de montage compris.

art	Description	L1	H	L	 8011905 
PRIN20-2MK	profilé avec écran en PC + accessoires	24	12	2000	951429 1/5
PRIN68-2MK	profilé avec écran en PC + accessoires	29	13	2000	951436 1/5

Kit bouchons et supports pour montage encastré



art	Description	 8011905 
KTPRIN20	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834838 1
KTPRIN68	10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.	834807 1