

## PROFILI AD INCASSO: PRIN

### CARATTERISTICA

Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari. Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

13 mm (PRIN20), 17 mm (PRIN68).

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.

### ACCESSORI



Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

### MONTAGGIO

In incasso, con le apposite clips.

### CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori.



### IP68/IP65





In caso di alloggiamento di strip IP65 o IP68, i connettori restano fuori dal profilo.

Taglio di profili Universali e Essentials su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo



VA03

\* Forniti con gli accessori di montaggio.

art	Descrizione	L1	H	L	 8011905 
<b>PRIN20-2MK</b>	profilo completo di schermo in PC +accessori	24	12	2000	951429 1/5
<b>PRIN68-2MK</b>	profilo completo di schermo in PC +accessori	29	13	2000	951436 1/5

Kit tappi e supporti per montaggio ad incasso



art	Descrizione	 8011905 
<b>KTPRIN20</b>	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834838 1
<b>KTPRIN68</b>	10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro	834807 1