

PROFILO CALPESTABILE: PRINTC-G

CARATTERISTICA

Profilo rigido in alluminio e PMMA ad alta resistenza all'impatto completo di copertura plastica bianca diffondente. Il profilo è calpestabile e completo di guida per il facile inserimento della strip. Conferisce resistenza e protezione alla strip.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

13 mm.

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

ACCESSORI INCLUSI

Ogni barra da 1 metro è completa di 1 coppia di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 1 coppia di clip di fissaggio.

MONTAGGIO



Si incassa nel cemento o si fissa con le clip.

NOTA BENE

Impiegabile con strip IP20 o IP68. Per le strip IP68, il connettore va installato esternamente al profilo.

CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 1 metro complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.



Taglio di profili Project su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

* Forniti con gli accessori di montaggio.



art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
PRINTC-G	profilo completo di schermo in PMMA + guida	24,7	20,7	1000	848286	1/5



■ Disponibilità limitata - Riordinabili solo con MOQ.

*I profili raggiungono IP67 se debitamente sigillati.



art	Descrizione	8011905	
KTPRINTC-G	2 tappi di chiusura in PC + 2 clips metallo	854843	1