

PROFILÉS PRATICABLE: PRINTC-G

CARACTÉRISTIQUE

Profilé rigide en aluminium et PMMA hautement résistant à l'impact avec protection de diffusion en plastique blanc. Le profilé est praticable et muni d'un guide pour faciliter l'introduction de la bande. Il contribue à la résistance et à la protection de la bande.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGUEUR MAXIMALE DE:
13 mm.

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

ACCESSOIRES COMPRIS

Chaque barre d'1 mètre est munie d'1 paire d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

MONTAGE



Encastrement dans le béton ou fixation au moyen des clips.

NOTA BENE

Utilisable avec des bandes IP20 ou IP68. Pour les bandes IP68, le connecteur doit être installé à l'extérieur du profil.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 1 mètre avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.



art	Description	L1	H	L	8011905	
PRINTC-G	profilé avec écran en PMMA + guide	24,7	20,7	1000	848286	1/5

MAX
13mm



■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.

*Les profilés atteignent l'indice IP67 s'ils sont dûment scellés.



art	Description	8011905	
KTPRINTC-G	2 embouts en PC+ 2 clips en métal	854843	1