

PROFIL LUMINEUX TONDO

TYPE

Profil en aluminium extrudé avec écran et ruban à LED à haut rendement: remplacement optimal des tubes T5.

CARACTÉRISTIQUE

Fourni sur projet et sur mesure, avec des câblages M/F entrants et sortants. Disponible avec le ruban de 12V ou 24V; sélectionner la couleur de la lumière parmi celles des DURASTRIP PRO. Performances: 16W/m; 1440lm/m.

MATÉRIAU

Corps en aluminium extrudé à ailettes pour une dissipation optimale de la chaleur; protection en polycarbonate.

APPLICATIONS

Spécialement structuré pour les rayons typiques du secteur de la vente au détail.

REMARQUE

S'adresser au commerçant pour les quantités et les personnalisations de la couleur de la lumière.



| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------|------|---------------|--|--------|--|
| PRO | Ra>90 | | 50000h L70 | IP20 | -25° +35°C | | G5/h24 | |
|------------|-------|--|---------------|------|---------------|--|--------|--|

STRUCTURATION DU CODE (EXEMPLES):

| art. | Longueur profil en cm |
|------------------------|-----------------------|
| 04U2414300100 ▶ | = (1 mètre) |
| 04U2414400060 ▶ | = (60 cm) |

▶ Commande uniquement avec MOQ.

Le tableau fournit des exemples de composition du code.
Les codes 04U= profil Rond; 24= Volts; 14=watts; 30=couleur de la lumière;
Les 4 derniers chiffres indiquent la longueur requise en centimètres (0100=1 mètre); longueur max. 2,4 m. Pas de coupe 10 cm.

