

PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P01D

CARACTERÍSTICAS

Perfil con difusor de PC de sección circular, 15 mm: guía interna de aluminio para colocar la tira de LED.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

6 mm.

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN

10W/m

MATERIAL

Perfil de PC con guía de aluminio.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 2 pares de clips de fijación.

MONTAJE

En superficie con los clips. El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte posterior.

CONFECCIÓN

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.



Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA04

* Incluye accesorios para el montaje.

IP20

| art | Descripción | Ø | L | 8011905 | |
|---------------|-----------------------|------|------|---------|-------|
| P01D-S-PF-200 | perfil de PC con guía | 15,8 | 2000 | 912833 | 1 / 5 |

MAX 6mm ♦ Hasta agotar stock



| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------|------------------------------------|---------|---|
| P01D-A-EC | 2 pares de tapones de cierre de PC | 912840 | 1 |



| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------|--|---------|---|
| P01D-A-MC | 2 pares de clips metálicos de fijación | 912857 | 1 |

(Se recomienda 1 kit por cada metro)

♦ Hasta agotar stock