

PERFILES EMPOTRADO: PRIN

CARACTERÍSTICAS

Perfil de aluminio para montaje empotrado. Permiten una mayor estabilidad de la instalación si la misma sigue perfiles lineales. Recomendado para usos en interiores y exteriores protegidos y con tiras de alta potencia para mejorar la disipación del calor.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

13 mm (PRIN20) y 17 mm (PRIN68).

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

MATERIAL

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PC blanco.

ACCESORIOS



Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 2 pares de clips de fijación.

MONTAJE

Empotrable.

CONFECCIÓN

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios.



IP68/IP65





En caso de alojar tiras IP65 o IP68, los conectores permanecen fuera del perfil.

Corte de perfiles Universales y Essentials a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad



VA03

* Incluye accesorios para el montaje.

art	Descripción	L1	H	L	 8011905	
PRIN20-2MK	perfil con pantalla de PC + accesorios	24	12	2000	951429	1/5
PRIN68-2MK	perfil con pantalla de PC + accesorios	29	13	2000	951436	1/5

Kit tapones y grapas para montaje empotrable



art	Descripción	 8011905	
KTPRIN20	10 clips, 5 tapas finales sin agujero, 5 tapas con agujero.	834838	1
KTPRIN68	10 clips, 5 tapas finales sin agujero, 5 tapas con agujero.	834807	1