




1E3974EL | DART Round Small

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		5°			
	Fixture Power	4W	1	0.09	10538	
	Source Flux	230lm	2	0.18	2635	
	Fixture Flux	162lm	3	0.27	1171	
	Efficacy	44lm/W	4	0.36	659	
TS1657	Imax=45818cd/klm	Imax	10538cd	5	0.45	422



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Lichtmodul aus leistungsstarken und hocheffizienten Ra80-LEDs. Ra90-Version auf Anfrage erhältlich.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 2,1W

Nenn-Lichtstrom: 230lm

Farbwiedergabeindex: 80

Rf: 85

Rg: 96

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

NSP-Version: Präzisionslinse aus PMMA und Diffusorfilter.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: NSP

Optische Effizienz: 71%

Leuchten-Lichtstrom: 162lm

Lichtausbeute: 44lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem und lackiertem Druckguss-Aluminium und Befestigungshalterung aus lackiertem Edelstahl. Gehärtetes extra transparentes Frontglas.

Farbe und Oberfläche: Ferrit

Gewicht: 1,45Kg

Schutzart: IP66

Mechanische Belastbarkeit: IK10

ELEKTRISCHE MERKMALE

Version mit integriertem Betriebsgerät, elektronisch ON-OFF.

Ausgestattet mit 1,5m langem Zuleitungskabel H07RN-F.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 4W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C

INSTALLATION

Befestigungshalterung mit Einstellung der Ausrichtung. Rotation um ±60° auf horizontaler Ebene und +90°/-45° auf vertikaler Ebene.

HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphores-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3974EL | DART Round Small

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör

Filter		
	Farbe	Art.-Nr.
		1E4002
Lichtlanzen-Filter. Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt. Komplett mit pulverbeschichtetem Haltering aus Aluminiumlegierung.		

Gitter		
	Farbe	Art.-Nr.
		1E4005
Blendschutzgitter. Die zentralen Elemente können für eine perfekte Entblendung um +/- 60° verstellt werden. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.		

Abdeckung		
	Farbe	Art.-Nr.
		1E4003
Asymmetrischer Blendschutzschirm. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.		

	Farbe	Art.-Nr.
		1E4004
Zylindrischer Blendschutzschirm. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung. Kurze Version.		

	Farbe	Art.-Nr.
		1E4057
Zylindrischer Blendschutzschirm. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung. Lange Version.		

Befestigungssystem		
	Farbe	Art.-Nr.
		1E3015
Platte für die Rotation der Leuchte. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.		

	Abmessungen ØxH mm	Farbe	Art.-Nr.
	70x182		1E3016
Erdspieß. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.			

1E3974EL | DART Round Small Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Verbinder



Art.-Nr.

1E2769

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.
5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm².
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Werkzeug




Art.-Nr.

1E3305

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

Überspannungsschutz



Art.-Nr.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.
Betriebsspannung 230–277Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE I
IP67

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI