

**1E4292EL | IVY Strahler mit starrer Aufhängung**  
**1x einstellbares starr aufgehängtes LED-Lichtmodul, betrieben mit Kleinstspannung, zum Einbau in das Profil**



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		8°	
	Fixture Power	4W	1	0.13
	Source Flux	362lm	2	0.26
	Fixture Flux	235lm	3	0.39
	Efficacy	56lm/W	4	0.53
TS1719	Imax=16015cd/klm	Imax	5789cd	5
			0.66	232



**LICHTQUELLE**

LED-Emitter Ra90.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** F  
**Nennleistung:** 3,8W  
**Nenn-Lichtstrom:** 362lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 93  
**Rg:** 101  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

NSP-Abstrahlwinkel. Optik bestehend aus einer PMMA-Linse in optischer Qualität und einem holografischen Streufilter.  
**Optik:** LINSE  
**Abstrahlwinkel:** NSP  
**Optische Effizienz:** 65%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 235lm  
**Lichtausbeute:** 56lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Zylindrischer Körper aus Aluminium, der durch maschinelle Bearbeitung mit numerisch gesteuerten Maschinen und schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ erhalten wird. Abschlussabdeckung aus extraklarem gehärtetem Glas. Gelenk mit Sicherungsring aus Aluminium und starre Aufhängung aus schwarz eloxiertem Aluminium. 90° Verstellbarkeit der optische Körper in der vertikalen Ebene (Arretierung durch Reibschluss) und 355° in der horizontalen Ebene mit der Möglichkeit der mechanischen Verriegelung des Zielsystems ohne Werkzeug. Elektronische Komponenten in einem Gehäuse aus thermoplastischem Polymer, geschützt durch Silikonkautschukdichtungen.  
**Farbe und Oberfläche:** Schwarz eloxiert  
**Abmessungen:** L=148mm  
**Gewicht:** 0,52Kg  
**Version:** ON-OFF  
**Schutzart:** IP65

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 4W  
**Betriebsgerät:** 48Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**Klasse F:** JA  
**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

**INSTALLATION**

Schnellkupplungssystem der Module durch Clips aus eloxiertem Aluminium. "Freies" Positionieren an jedem Punkt des Systemprofils und mechanisches Anziehen mit Sechskantschlüssel. Vorbereitet für Reihenschaltung mit H05RN-F-(0,15m + 0,15m) Verbindungskabel, komplett mit miniaturisierten Steckern/Buchsen IP65-Steckverbindern.

**HINWEISE**

Elektronische ON-OFF Version.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656



**1E4292EL | IVY Strahler mit starrer Aufhängung**  
**1x einstellbares starr aufgehängtes LED-Lichtmodul, betrieben mit Kleinstspannung, zum Einbau in das Profil**

**Zubehörartikelnummern**

**Stromversorgung**



Treiber	Farbe	Art.-Nr.
ON-OFF	●	<b>1E4169</b>

Treiber 48Vdc (IP65).  
 L=450mm 90W.  
 Lieferung mit Anschlusskabel H05RN-F (0,15 m + 0,15 m) komplett mit Stecker/Buchse IP65 für 220 V und miniaturisierter Buchse IP65 für 48 V.



Treiber	Farbe	Art.-Nr.
ON-OFF	●	<b>1E4175</b>

Treiber 48Vdc (IP65).  
 L=450mm 150W.  
 Lieferung mit Anschlusskabel H05RN-F (0,15 m + 0,15 m) komplett mit Stecker/Buchse IP65 für 220 V und miniaturisierter Buchse IP65 für 48 V.

**Stromversorgung**

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.	
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	<b>IP67</b>	<b>1E2320</b>
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	<b>IP67</b>	<b>1E2321</b>

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.  
 Kabellänge 0,5m (IN und OUT).  
 Zu ergänzen mit Verbindungsset 1E4184.

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.	
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	<b>IP20</b>	<b>1T6917EL</b>
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	<b>IP20</b>	<b>1T6916EL</b>

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.  
 Zu ergänzen mit Verbindungsset 1E4184.

**Zubehör**

**Kabel**



L mm	Art.-Nr.
500	<b>1E4270</b>
1000	<b>1E4181</b>
2000	<b>1E4182</b>
3000	<b>1E4183</b>

Verbindungsleitung, komplett mit Stecker/Buchse.

**Werkzeug**



Art.-Nr.
<b>1E4171</b>

Micro-Schraubendreher mit Sechskantkopf (Durchmesser 0,9mm) zum Verdrahten des Anschluss-Kits 1E4184.

**Verbinder**



Art.-Nr.
<b>1E4184</b>

24/48V Verbindungsset.  
 Kabel nicht enthalten.  
 Maximaler Kabeldurchmesser 7,5mm.  
 Für Längen über 3m zu verwenden.



Art.-Nr.
<b>1E2769</b>

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.  
 5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm<sup>2</sup>.  
 Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

